

ELIO CR Εστίασης

Βασικά Χαρακτηριστικά

- ✓ Διαχείριση τραπεζιών
- ✓ Μεταφορά τραπεζιών
- ✓ Split λογαριασμού
- ✓ Μεικτοί τρόποι πληρωμής
- ✓ Διαχείριση επιστροφών
- ✓ Διαχείριση σερβιτόρων
- ✓ Στιβαρή, εργονομική κατασκευή
- ✓ Μοναδικό design
- ✓ Η ταμειακή με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς σε Ελλάδα και Ιταλία
- ✓ Δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών περιφερειακών
- ✓ Μέσω συνδρομής ECR Invoicing,
 - Ηλεκτρονική τιμολόγηση πάνω από την ταμειακή
 - Αυτόματη ενημέρωση myData
- ✓ Μέσω συνδρομής ECR Connect
 - Απομακρυσμένη υποστήριξη
 - Δωρεάν αναβαθμίσεις λογισμικού ταμειακής
 - Δωρεάν χρήση mobile app ECR Connect
- ✓ Σύνδεση με EFT POS ή SOFT POS



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΙΟ CR ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Τμήματα	8 σε 1 ^ο επίπεδο και 16 σε 2 ^ο επίπεδο
Είδη	Δυνατότητα διαχείρισης έως 30.000 ειδών με barcode
Τραπέζια	Δυνατότητα διαχείρισης έως 290 τραπέζια
Αρ. Χειριστών/σερβιτόροι	Δυνατότητα διαχείρισης έως 10 χειριστών με κωδικό
Εκτυπωτής	Τοποθέτηση ρολού Easy load Ταχύτητα εκτύπωσης 80mm/sec Μέγιστο πλάτος χαρτιού 57mm, Μέγιστο πάχος ρολού D=62mm Εκτύπωση χαρακτήρων διπλού ύψους και διπλού πλάτους. Ρύθμιση έντασης μαύρου στην εκτύπωση
Μνήμη αποθήκευσης	Αποσπώμενη SD 32Gbyte Class 10 SANDISK ή KINGSTON μη προσπελάσιμη (access locked) και με υψηλού βαθμού κρυπτογράφηση του περιεχομένου της.
Οθόνες	2 LCD (Customer & User) 2 γραμμών x 16 χαρακτήρων ανά γραμμή φωτιζόμενες οθόνες (back lit) αντιθαμβωτικής λειτουργίας, υψηλής ευκρίνειας, Τεχνολογίας FSTN Positive, White Led Backlight
Πληκτρολόγιο	40 πλήκτρων πλήρως προγραμματιζόμενων (Full Travel).
Motherboard	MAT ARM/ARTOS/32T6 η οποία βασίζεται στους επεξεργαστές ARM/STM32F765ZGT6) και TPM/ ST33HTRH2X32AHD8 (Trusted Platform Module).
Θύρες επικοινωνίας	1 θύρα Ethernet 2 θύρες USB, (virtual com + host) 2 θύρες RS232 Τροφοδοσία Συρτάρι
Πρωτόκολλα Επικοινωνίας	MAT Communication Protocol UDP TCP HTTPS Web server
Τροφοδοσία	220Ω/12V 3,5Amps
Βάρος	1.310 gr
Διαστάσεις (cm)	Μήκος:23,3 cm, Πλάτος: 22,5 cm, Ύψος: 11,3 cm
Αρ. Έγκρισης	15DNA 662/25-01-24
Διαθέσιμα Χρώματα	Λευκό, Μαύρο