



imagePROGRAF GP-2600S

ΠΑΛΕΤΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ

Επανάσταση στην εκτύπωση πόστερ κορυφαίας ποιότητας και φωτογραφιών για χώρους εισόδου για καταστήματα λιανικής και franchise, καθώς και για τοπικά καταστήματα εκτύπωσης φωτογραφιών, με έναν φιλικό προς το περιβάλλον εκτυπωτή μεγάλου μεγέθους 24", στον οποίο η ακρίβεια συναντά τη ζωντάνια. Ξεκλειδώστε ένα εντυπωσιακό φάσμα χρωμάτων με ακρίβεια PANTONE™¹, χάρη στα πρωτοποριακά νέα μελάνια LUCIA PRO II², και ειδικά το πορτοκαλί μελάνι. Εξασφαλίστε βιώσιμη παραγωγή χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα και στη μακροζωία της εικόνας.

- **Επαγγελματική ποιότητα εικόνας**
Βυθιστείτε σε έναν κόσμο με συναρπαστικά, ζωντανά και πιστά χρώματα που καθλώνουν, σε συνδυασμό με μαύρο βελτιωμένης πυκνότητας που χαρίζει μεγαλύτερο βάθος στις φωτογραφίες και στα πόστερ κορυφαίας ποιότητας. Ο imagePROGRAF GP-2600S δεν σταματά στο μελάνι - παρέχει συνολική ακρίβεια χρωμάτων, άριστη απόδοση των διαβαθμίσεων και των φωτεινών τόνων, καθώς και ευρεία κάλυψη της γκάμας PANTONE™².
- **Βελτιωμένη παραγωγικότητα**
Μετασηματίστε τις ροές εργασιών εκτύπωσης με ευκολότερο χειρισμό των υλικών και απλοποιημένες ρυθμίσεις. Βελτιώστε την αποδοτικότητα με τα δύο ρολά, την αυτόματη φόρτωση των υλικών εκτύπωσης, την κατοπτρική διάταξη μελανιού και την υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης. Με τη νέα λειτουργία παρακολούθησης της κεφαλής εκτύπωσης και την αυτόματη προσαρμογή της ευθυγράμμισης, θα μπορείτε να δημιουργείτε αριστουργήματα με αυτοπεποίθηση, χωρίς υποβάθμιση της εικόνας.
- **Αυξημένη ανθεκτικότητα**
Διατηρήστε τα κορυφαία πόστερ σας για 200 χρόνια⁴, με μεγαλύτερη αντοχή στο φως, χρησιμοποιώντας μελάνι υψηλής ανθεκτικότητας στο φως. Βελτιώστε τη στιβαρότητα των εικόνων με μελάνι υψηλής αντοχής στις γρατσουνιές, που διασφαλίζει ότι οι εκτυπώσεις σας θα διαρκούν για μια ζωή
- **Βελτιωμένη περιβαλλοντική βιωσιμότητα**
Προστατέψτε το περιβάλλον χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια, τόσο κατά τη λειτουργία όσο και όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο. Διαθέτει πιστοποίηση EPEAT Gold⁵ και η συσκευασία του δεν περιέχει διογκωμένο πολυστυρένιο

¹Το PANTONE™ είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Pantone LLC.

²Ο βαθμός κάλυψης του χώρου χρωμάτων PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated είναι 96% για τον GP-6600S/4600S/2600S, όταν χρησιμοποιείται Premium ημι-ιλουστρασιόν χαρτί 2 με το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή του imagePROGRAF στη ρύθμιση [Υψηλή] [Διόρθωση χρώματος απενεργοποιημένη] - ο βαθμός κάλυψης είναι 82% όταν χρησιμοποιείται Βαρύ επιχρισμένο χαρτί HG με το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή του imagePROGRAF στη ρύθμιση [Υψηλή] [Διόρθωση χρώματος απενεργοποιημένη]

³Πέντε από τα επτά μελάνια αναπτύχθηκαν πρόσφατα. Το ματ μαύρο και το πορτοκαλί μελάνι είναι ίδια με αυτά που χρησιμοποιούνται από τον imagePROGRAF GP-2000/4000.

⁴Όταν χρησιμοποιείται Βαρύ επιχρισμένο χαρτί Canon HG 145g/m². Προβλεπόμενη τιμή που υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής αντοχής στο φως σε εσωτερικούς χώρους και τα κριτήρια αξιολόγησης διάρκειας ζωής της μεθόδου αξιολόγησης διατήρησης εικόνων ψηφιακών έγχρωμων φωτογραφικών εκτυπώσεων (JEITA CP-3901B) που δημοσιεύεται από την JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

⁵Καταχώριση EPEAT Gold στις ΗΠΑ

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

imagePROGRAF GP-2600S

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Τύπος εκτυπωτή

7 χρώματα - 24"

Τεχνολογία εκτύπωσης

Canon BubbleJet με ψεκασμό μελανιού κατ' απαίτηση, ενσωματωμένου τύπου, 12 χρωμάτων (12 ολοκληρωμένα κυκλώματα ανά κεφαλή εκτύπωσης x 1 κεφαλή εκτύπωσης) 2.400 x 1.200dpi

Ανάλυση εκτύπωσης

18.432 ακροφύσια (MBK/C/M/Y/O: 1.536 ακροφύσια x2, PBK/G: 1.536 ακροφύσια x1)

Ακρίβεια γραμμής

±0,1% ή λιγότερο
Απαιτούνται προσαρμογές από τον χρήστη. Το περιβάλλον και τα υλικά εκτύπωσης πρέπει να ταιριάζουν με τις προσαρμογές.

Βήμα ακροφυσίων

600dpi x 2, περιλαμβάνεται σύστημα ανίχνευσης και αντιστάθμισης αδρανών ακροφυσίων

Μέγεθος σταγονιδίων μελανιού

ελάχιστο 4pl ανά χρώμα

Χωρητικότητα μελανιού

Παρεχόμενα αρχικά μελάνια: 1970ml (160ml για PBK και Γκρι, 330ml για τα υπόλοιπα)
Πωλούμενα μελάνια: 160ml/330ml/700ml

Τύπος μελανιού

Μελάνια pigment: 7 χρώματα (Ματ μαύρο, Φωτογραφικό μαύρο, Κυανό, Ματζέντα, Κίτρινο, Γκρι, Πορτοκαλί)

Συμβατότητα λειτουργικού συστήματος

32Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13

Άλλα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα υποβολής εργασιών

Apple AirPrint

Γλώσσες εκτυπωτή

PDF (Εκδ. 1.7), JPEG (Εκδ. JFIF 1.02)

Στάνταρ διασυνδέσεις

Θύρα USB A: Μνήμη USB (Άμεση εκτύπωση) για αρχεία PDF/JPEG
Θύρα USB B: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)
Ασύρματο LAN¹⁾: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

ΜΝΗΜΗ

Στάνταρ μνήμη

3GB

Υποδοχή επέκτασης: Όχι

Μονάδα σκληρού δίσκου

500GB (κρυπτογραφημένος σκληρός δίσκος)

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Απλό χαρτί (A1)

0:29 (Επίπεδο 5)

Επιχρισμένο χαρτί (A1)

0:47 (Γρήγορη)

1:23 (Στάνταρ)

Ιλουστρασιόν φωτογραφικό χαρτί (A1)

1:42 (Γρήγορη)

2:43 (Στάνταρ)

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Τροφοδοσία και έξοδος υλικών

Επάνω ρολό χαρτιού: Ένα ρολό, είσοδος από επάνω, έξοδος από εμπρός
Κάτω ρολό χαρτιού: Ένα ρολό, είσοδος και έξοδος από εμπρός
Κομμένα φύλλα: Είσοδος από επάνω, έξοδος από εμπρός (Χειροκίνητη τροφοδοσία με χρήση μαχλού ασφάλισης υλικών εκτύπωσης)

Πλάτος υλικών

Ρολό χαρτιού: 152,4-610mm

Φύλλα: 152,4-610mm

Πάχος υλικών

Ρολό/Κομμένα φύλλα: 0,07-0,8mm

Ελάχιστο μήκος εκτύπωσης

Ρολό χαρτιού: 101,6mm (Χαρτί μιλimetré και καμβάς: 200mm)

Κομμένα φύλλα: 203,2mm

Μέγιστο μήκος εκτύπωσης

Ρολό χαρτιού: 18m (ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα και την εφαρμογή)

Κομμένα φύλλα: 1,6m

Μέγιστη διάμετρος ρολού υλικού

170mm

Μέγεθος πυρήνα υλικών

Εσωτερική διάμετρος πυρήνα ρολού: 2"/3"

Περιθώρια συνιστώμενης περιοχής

Ρολό χαρτιού: Επάνω: 20mm, Κάτω: 3mm, Πλευρές: 3mm

Φύλλα: Επάνω: 20mm, Κάτω: 20mm, Πλευρές: 3mm

Περιθώρια εκτυπώσιμης περιοχής

Δυνατότητες τροφοδοσίας υλικών

Μονάδα ρολού συλλογής υλικών

Πλάτος εκτύπωσης χωρίς περιθώρια (μόνο ρολό)

Μέγιστος αριθμός παρεχόμενων εκτυπώσεων

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τροφοδοσία ρεύματος

Κατανάλωση ενέργειας

Περιβάλλον λειτουργίας

Ακουστικός θόρυβος (Ισχύς/Πίεση)

Κανονισμοί

Περιβάλλον

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ

Φυσικές διαστάσεις και βάρος

Διαστάσεις και βάρος συσκευασμένου προϊόντος

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας

Παρεχόμενο λογισμικό

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Προαιρετικά στοιχεία

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Στοιχεία αντικαθιστώμενα από τον χρήστη

Ρολό χαρτιού: Επάνω: 3mm, Κάτω: 3mm, Πλευρές: 3mm

Ρολό χαρτιού (χωρίς περιθώρια): Επάνω: 0mm, Κάτω: 0mm, Πλευρές: 0mm

Φύλλα: Επάνω: 3mm, Κάτω: 12,7mm, Πλευρές: 3mm

Ρολό χαρτιού: Δύο ρολά. Δυνατότητα αυτόματης εναλλαγής

Ρολό χαρτιού, Κομμένα φύλλα: Δυνατότητα χειροκίνητης αλλαγής

Κομμένα φύλλα: 1 φύλλο

Μονάδα συλλογής ρολού διπλής κατεύθυνσης, που επιτρέπει τύλιγμα με την επιφάνεια εκτύπωσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό του ρολού

[Συνιστώμενο] 515mm (JIS B2), 594mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"

[Εκτυπώσιμο] 257mm (JIS B4), 297mm (ISO A3), 329mm (ISO A3+), 364mm (JIS B3/B4), 420mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300mm, 500mm, 600mm

Πέραν των παραπάνω, η εκτύπωση χωρίς περιθώρια ανεξαρτήτως μεγέθους υποστηρίζεται μόνο σε ρολό χαρτιού που ορίζεται από τον χρήστη

Στάνταρ θέση: 1 φύλλο

Επίπεδη θέση: οριζόντιο A2, λιγότερα από 10 φύλλα

Ιλουστρασιόν χαρτιού, λιγότερα από 20 φύλλα επιχρισμένου χαρτιού (εξαιρούνται τα έντονα κυρτωμένα φύλλα)

AC 100-240V (50-60Hz)

Λειτουργία: 91W ή λιγότερο

Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: 2,2W ή λιγότερο

Προεπιλεγμένη ρύθμιση για τον χρόνο μετάβασης σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας:

Περ. 5 λεπτά

Απενεργοποίηση: 0,1W ή λιγότερο

Θερμοκρασία: 15-30°C, Υγρασία: 10%-80% RH (χωρίς υγρασία υδρατμών)

Λειτουργία: περ. 48dB(A) (Μέτρηση βάσει του προτύπου ISO7779 με Ιλουστρασιόν φωτογραφικό χαρτί HG/Στάνταρ/24")

Αναμονή: 35dB(A) ή λιγότερο

Λειτουργία: 6,5Bel ή λιγότερο (Μέτρηση βάσει του προτύπου ISO7779 με Ιλουστρασιόν φωτογραφικό χαρτί HG/Στάνταρ/24")

Σήμανση CE, σήμανση UKCA

Πιστοποίηση CB, EPEAT GOLD²⁾

Π x Β x Υ

Κύρια μονάδα + Βάση

1110x984x1168mm (Ανοιχτό καλάθι)

1110x766x1168 mm (Κλειστό καλάθι)

100kg (περιλαμβάνεται Σετ φορέα ρολού, χωρίς μελάνι και κεφαλή εκτύπωσης)

Εκτυπωτής (Κύρια μονάδα με παλέτα): 1.338 x 912 x 1.139mm, 153kg

Μονάδα ρολού: 1.244 x 562 x 461mm, 26kg

Εκτυπωτής, Βάση εκτυπωτή, 1 Κεφαλή εκτύπωσης, Καλώδιο ρεύματος, 1 Σετ αρχικών δεξαμενών μελανιού, Οδηγός εγκατάστασης, Φυλλάδιο για θέματα ασφάλειας/περιβαλλοντικά πρότυπα, Φύλλο διευθύνσεων LFP Eur, Φύλλο σημαντικών πληροφοριών, Οδηγός εγκατάστασης βάσης εκτυπωτή, Ειδοποίηση για το PosterArtist WEB

Λογισμικό διαθέσιμο για λήψη από το Web

Φορέας ρολού 2"/3": RH2-29

Μονάδα ρολού: RU-23

Δεξαμενή μελανιού: MBK/Πορτοκαλί: PFI-2100 (160ml), PFI-2300 (330ml), PFI-2700 (700ml)

Άλλα: PFI-3100 (160ml)/PFI-3300 (330ml)/PFI-3700 (700ml)

Κεφαλή εκτύπωσης: PF-10

Λεπίδα κοπής: CT-07

Κασέτα συντήρησης: MC-30

¹⁾ Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη για τον τρόπο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του ασύρματου LAN

²⁾ Καταχώριση EPEAT Gold στις ΗΠΑ.

Αποποίηση ευθυνών

Ορισμένες εικόνες αποδίδονται με προσομοίωση για καλύτερη αναπαραγωγή. Όλα τα δεδομένα βασίζονται σε πρότυπες μεθόδους δοκιμής της Canon. Το παρόν φυλλάδιο και οι προδιαγραφές του προϊόντος συντάχθηκαν πριν από την ημερομηνία διάθεσης του προϊόντος. Οι τελικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. TM και [®]: Όλες οι εταιρικές επωνυμίες ή/και τα ονόματα προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατασκευαστών στις αγορές ή/και στις χώρες τους.

Η Canon συνιστά τη χρήση Υλικών Εκτύπωσης Canon για βέλτιστα αποτελέσματα. Ελέγξτε τη λίστα συμβατότητας των υλικών εκτύπωσης (χαρτί) για πληροφορίες σχετικά με τους συνιστώμενους τύπους χαρτιού/υλικού εκτύπωσης.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V., 2024

