

Epson L4266

DATASHEET / BROCHURE



Απολαύστε ασύρματη εκτύπωση εξαιρετικά χαμηλού κόστους με αυτόν τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή EcoTank χωρίς φύσιγγες μελανιών και με εκτύπωση διπλής όψης

Εξοικονομήστε έως 90% στο κόστος εκτύπωσης¹ με τους εκτυπωτές EcoTank της Epson χωρίς φύσιγγες μελανιών. Συμπεριλαμβάνονται φιαλίδια μελανιών υψηλής απόδοσης, ενώ τα ενσωματωμένα δοχεία μελανιών μπορούν να γεμίσουν εύκολα χάρη στα ειδικά σχεδιασμένα φιαλίδια. Καθώς δεν υπάρχουν φύσιγγες μελανιών που χρειάζονται αντικατάσταση, αλλά και χάρη στις ευέλικτες δυνατότητες διασύνδεσής του και την εκτύπωση διπλής όψης, αυτός είναι ο ιδανικός εκτυπωτής για όσους αναζητούν εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας με απίστευτα χαμηλό κόστος ανά σελίδα.

Αποχαιρέτηστε τις φύσιγγες μελανιών

Οι εκτυπωτές EcoTank παρέχουν οικιακές εκτυπώσεις χωρίς ταλαιπωρία: Χάρη στην εξαιρετικά υψηλή χωρητικότητα τους, τα δοχεία μελανιών επιτρέπουν την εύκολη αναπλήρωση, ενώ τα φιαλίδια διαθέτουν σχεδιασμό κλειδώματος, έτσι ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί μόνο το σωστό χρώμα.

Συνεχίστε την εξοικονόμηση

Αυτός ο οικονομικός εκτυπωτής μειώνει το κόστος εκτύπωσης έως 90%¹ και περιλαμβάνει στη συσκευασία μελάνι που καλύπτει τις ανάγκες σας, για έως 3 έτη². Εκτυπώστε έως 14.000 ασπρόμαυρες και 5.200 έγχρωμες σελίδες³ με το συμπεριλαμβανόμενο μελάνι, ενώ το σετ αντικατάστασης φιαλιδίων μελανιών αντιστοιχεί σε έως 66 φύσιγγες μελανιών¹.

Μοντέρνα και ευέλικτη λειτουργικότητα

Εντάξτε εύκολα αυτόν τον εκτυπωτή στην υπάρχουσα οικιακή εγκατάσταση και εκτυπώστε από κινητές συσκευές, tablet και φορητούς υπολογιστές⁴. Επιπλέον, με την εφαρμογή Epson Smart Panel μπορείτε να ελέγχετε τον εκτυπωτή από την έξυπνη συσκευή σας⁴. Εκτύπωση εγγράφων και φωτογραφιών, ρύθμιση, παρακολούθηση και αντιμετώπιση προβλημάτων μέσω του τηλεφώνου ή του tablet σας.

Πολλαπλές δυνατότητες

Χάρη στην έγχρωμη LCD οθόνη των 3,7 εκ., την αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, την εκτύπωση φωτογραφιών χωρίς περιθώρια και τις ταχύτητες εκτύπωσης που φτάνουν τις 10,5 σελίδες το λεπτό⁵, μπορείτε να επιταχύνετε εύκολα διάφορες εργασίες.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Πολυλειτουργικός εκτυπωτής με δοχείο μελανιού**
Με εκτύπωση διπλής όψης και LCD οθόνη
- **Εξαιρετικά χαμηλό κόστος εκτύπωσης**
Εξοικονομήστε έως 90% στο κόστος εκτύπωσης¹
- **Μελάνι στη συσκευασία για έως 3 χρόνια χρήσης²**
Περιλαμβάνει μελάνι για την εκτύπωση 14.000 ασπρόμαυρων και 5.200 έγχρωμων σελίδων³
- **Φιαλίδια αναπλήρωσης μελανιών υψηλής απόδοσης**
Ένα και μόνο σετ φιαλιδίων μελανιών που αντιστοιχεί σε έως 66 φύσιγγες μελανιών¹
- **Εφαρμογή Epson Smart Panel**
Ασύρματη ρύθμιση, παρακολούθηση, εκτύπωση, σάρωση και άλλες εργασίες μέσω της έξυπνης συσκευής σας⁴

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Printing Method	Epson Micro Piezo™ print head
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας	3 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Τεχνολογία μελανιού	Pigment black and Dye colour Inks
Ανάλυση εκτύπωσης	5.760 x 1.440 DPI
Διαμόρφωση ακροφυσίων	180 Ακροφύσια μαύρο χρώμα, 59 Ακροφύσια ανά χρώμα
Category	Μεμονωμένη θέση, Ομάδα εργασίας
Πολυλειτουργία	Εκτύπωση, Σάρωση, Αντίγραφο

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Number of colours	4 colour
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 24734	10,5 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 5 Σελίδες / λεπτό Colour, 69 Δευτερόλεπτα per 10 x 15 cm photo
Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης	33 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (Απλό χαρτί), 15 Σελίδες / λεπτό Colour (Απλό χαρτί), 30 Δευτερόλεπτα per 10 x 15 cm photo (Epson Premium Glossy Photo Paper)
Χρώματα	Black [Pigment], Cyan [Dye], Yellow [Dye], Magenta [Dye]
For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing .	

ΣΑΡΩΣΗ

Ανάλυση σάρωσης	1.200 DPI x 2.400 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Τύπος σαρωτή	Ανιχνευτής εικόνας δι' επαφής (CIS)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Αριθμός κασετών τροφοδοσίας χαρτιού	1
Τύποι χαρτιού	A4 (21.0x29.7 cm), A5 (14.8x21.0 cm), A6 (10.5x14.8 cm), B5 (17.6x25.7 cm), C6 (φάκελος), DL (φάκελος), Ar. 10 (φάκελος), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Ορίζεται από τον χρήστη, Νομικά ζητήματα
Διπλής όψης	Yes
Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού	100 Φύλλα Βασικό
Επεξεργασία μέσων	Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (A4, απλό χαρτί), Borderless print

ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	12 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,7 Watt (sleep mode), 4,3 Watt Ready, 0,2 Watt (απενεργοποίηση), TEC 0,14 kWh/week
Διαστάσεις	375 x 347 x 187 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	5,4 kg
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later
Mobile and Cloud printing services	Apple AirPrint, Epson Connect (iPrint App, Creative Print App, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud)
Colour	White

ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Οθόνη LCD	Τύπος: Χρώμα, Διαγώνιος: 3,7 εκ.
-----------	----------------------------------

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	12 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας, 30.000 Σελίδες
---------	---

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΪΔΑΣ

SKU	C11CJ63414
Γραμμωτός κωδικός	8715946689746
Χώρα κατασκευής	Φιλιππίνες



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 211 196212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Epson L4266

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Κύρια συσκευή
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Έγγραφο εγγύησης
- 1 σετ μελανιού (1x 127 ml BK, 3x 70 ml CMY) + επιπλέον μαύρο
- Οδηγίες τοποθέτησης
- Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)

INK BOTTLE COMPATIBILITY

●	101	
●	101	
●	101	
●	101	

INK BOTTLE YIELD DATA

	●	● ● ●
Περιλαμβάνεται	14.000 σελίδες*	5.200 σελίδες*
Αντικατάσταση	7.500 σελίδες*	6.000 σελίδες*

* Υπολογισμός απόδοσης σελίδων κατά προσέγγιση βάσει του προτύπου ISO / IEC 24711 / 24712 ή ISO / IEC 29102 / 29103. Η πραγματική απόδοση ποικίλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.epson.eu/pageyield

1. Με βάση τους υπολογισμούς της Epson, το μέσο κόστος εξοικονόμησης ανά σελίδα και τον μέσο αριθμό φυσιγγών inkjet που απαιτούνται για την εκτύπωση του ίδιου αριθμού σελίδων με τα φιαλίδια μελανιού EcoTank «101» και «103» της Epson. Σύγκριση μεταξύ της μέσης απόδοσης (εκτυπώσεις A4 κατά ISO/IEC 24711) των φιαλιδίων EcoTank «101» και «103» και των γνήσιων αναλωσίμων (IDC, Hardcopy Regionals Consumables Tracker, αποστολές 2020, δημοσίευση 1ο τρίμηνο του 2021) που χρησιμοποιούνται στους 25 εκτυπωτές inkjet A4 κάτω από EUR 100 (εξαρ. του φόρου) με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Τσεχία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και την Τουρκία (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, αποστολές 2020, δημοσίευση 1ου τριμήνου 2021). Κόστος ανά σελίδα που υπολογίζεται διαιρώντας τα σχετικά έσοδα από πωλήσεις φιαλών/φυσιγγών και τη συνολική απόδοση με βάση τις πωλήσεις μονάδων.
2. Με βάση τον όγκο εκτύπωσης 100 σελίδων A4 τον μήνα και με τη χαμηλότερη απόδοση από το συμπεριλαμβανόμενο σετ μελανιού.
3. Οι αποδόσεις που παρατίθενται υπολογίζονται με βάση την πρότυπη μεθοδολογία της Epson από την προσομοίωση εκτύπωσης των μοτίβων δοκιμής που παρέχονται από το πρότυπο ISO/IEC 24712 ή 29103. Οι αποδόσεις που παρατίθενται ΔΕΝ υπολογίζονται με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24711 ή 29102. Οι αποδόσεις που παρατίθενται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται, το είδος χαρτιού που χρησιμοποιείται, τη συχνότητα των εκτυπώσεων και τις συνθήκες περιβάλλοντος, όπως είναι η θερμοκρασία. Κατά την αρχική ρύθμιση του εκτυπωτή, χρησιμοποιείται μια ορισμένη ποσότητα μελανιού για την πλήρωση των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης, συνεπώς η απόδοση του αρχικού συνοδευτικού πακέτου θα είναι μικρότερη.
4. Για τις εφαρμογές Epson Smart Panel και Epson Creative Print απαιτείται ασύρματη σύνδεση. Οι δυνατότητες Epson Email Print και Epson Remote Print Driver απαιτούν σύνδεση στο Internet. Για περισσότερες πληροφορίες και για να βρείτε τις υποστηριζόμενες γλώσσες και συσκευές, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.gr/connect
5. Καθορισμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24734, το οποίο παρουσιάζει το μέσο όρο απόδοσης ESAT του Ελέγχου Κατηγορίας Γραφείου για την προεπιλεγμένη μέθοδο εκτύπωσης μονής όψης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Epson

EPSON®