

WorkForce Pro EM-C800RDWF



DATASHEET / BROCHURE



Ο WorkForce Pro EM-C800RDWF είναι ένας εκτυπωτής 4-σε-1 υψηλής απόδοσης μελανιού με δυνατότητα σάρωσης και χωρητικότητα χαρτιού έως 1.830.

Ο εκτυπωτής inkjet EM-C800RDWF RIPS προσφέρει μια λύση για αποδοτική, αδιάλειπτη εκτύπωση μεγάλου όγκου χωρίς αλλαγή αναλωσίμων. Με απρόσκοπτη ενσωμάτωση (σε λύσεις τρίτων), μικρό εμβαδόν βάσης και χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO), είναι ιδανικός για όλες τις επιχειρήσεις. Η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας¹, ο γρήγορος χρόνος εξόδου πρώτης σελίδας (FPOT)², η ταχύτητα εκτύπωσης 25 σελ./λεπτό³ τον καθιστούν ιδανικό για περιβάλλοντα γραφείου.

Υψηλή παραγωγικότητα, μικρές ανάγκες παρέμβασης

Ο FPOT 4,8 δευτερολέπτων από την κατάσταση ετοιμότητας² και η σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα αυξάνουν την παραγωγικότητα. Εκτυπώνει έως 50.000 σελίδες (ασπρόμαυρες) και 20.000 σελίδες (έγχρωμες) χωρίς αλλαγή αναλωσίμων⁴. Η χωρητικότητα χαρτιού έως 1.830 φύλλα (3 προαιρετικές κασέτες 500 φύλλων) σημαίνει λιγότερο χρόνο για την αναπλήρωση χαρτιού. Οι ταχύτητες εκτύπωσης 25 σελ./λεπτό³ και η ταχύτητα σάρωσης διπλής όψης 60 ipm τον καθιστούν ιδανικό εκτυπωτή για μια ευρεία γκάμα βιομηχανικών κλάδων: από την υγειονομική περίθαλψη έως την εκπαίδευση.

Τεχνολογία εκτύπωσης χωρίς θερμότητα

Κατασκευασμένος με γνώμονα την αποδοτικότητα, ο EM-C800RDWF προσφέρει χαμηλή κατανάλωση ενέργειας¹. Με τη μετάβαση στην τεχνολογία εκτύπωσης χωρίς θερμότητα, η οποία δεν χρησιμοποιεί θερμότητα στη διαδικασία εκτόξευσης μελανιού, μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια, χρόνο και να μειώσετε την ανάγκη παρέμβασης¹.

Χαμηλό λειτουργικό κόστος

Οι υψηλές αποδόσεις μελανιού μειώνουν την ανάγκη παραγγελίας και συχνής αντικατάστασης των αναλωσίμων⁴, ενώ συμβάλλουν στην πρόβλεψη του κόστους εκτύπωσης και σε ανταγωνιστικό κόστος ιδιοκτησίας. Με χαμηλότερο κόστος σέρβις και παρέμβασης, αποτελεί μια αξιόπιστη και ελκυστική επιλογή για τις επιχειρήσεις. Η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας προσφέρει την αναγκαία εξοικονόμηση¹.

Λύσεις φτιαγμένες για επιχειρήσεις

Με ροή εργασιών και ασφάλεια, διαχείριση στόλου και απομακρυσμένες υπηρεσίες, η Epson Solutions Suite σας καλύπτει. Το Epson Remote Services για εύκολη απομακρυσμένη διάγνωση και το Epson Print Admin (EPA) που βοηθά τις απαιτήσεις σας για την ασφάλεια των εκτυπώσεων, ενισχύουν την επιπλέον λειτουργικότητα.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Υψηλή παραγωγικότητα, μικρές ανάγκες παρέμβασης**
Εκτύπωση 25 σελ./λεπτό³, ταχύτητες σάρωσης διπλής όψης 60 ipm και γρήγορος FPOT 4,8 δευτ.²
- **Αποδοτικό A4 πολυμηχάνημα μικρών διαστάσεων**
Έγχρωμη οθόνη αφής 10,9 εκ. με φαξ και ADF Print, αντιγραφή, σάρωση και φαξ
- **Εξοικονόμηση κόστους**
Χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας και εξοικονόμηση ενέργειας, με την τεχνολογία εκτύπωσης χωρίς θερμότητα της Epson¹
- **Σχεδιασμένος για επιχειρήσεις**
Μικρών διαστάσεων με απόδοση ασπρόμαυρου μελανιού έως 50.000⁴ και μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού 1.830
- **Epson Solutions Suite**
Ομαλή ενσωμάτωση στο σύστημα και ελευθερία εργασίας οπουδήποτε

EPSON®

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	
Μέθοδος εκτύπωσης	Κεφαλή εκτύπωσης Micro TFP PrecisionCore™
Χιαμόρφωση ακροφυσίων	800 Ακροφύσια μαύρο χρώμα, 800 Ακροφύσια ανά χρώμα
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας	3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Τεχνολογία μελανιού	DURABrite™ Ultra, Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Κατηγορία	Μεσαία ομάδα εργασίας
Πολυλειτουργία	Εκτύπωση, Σάρωση, Αντίγραφο, Φαξ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ	
Αριθμός χρωμάτων	4 χρωμάτων
Χρόνος μέχρι την πρώτη σελίδα	Μονόχρωμο 4,8 Δευτερόλεπτα, Colour 5,3 Δευτερόλεπτα
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 24734	25 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 25 Σελίδες / λεπτό Colour
Ταχύτητα εκτύπωσης διπλής όψης ISO/IEC	16 A4 σελίδες/λεπτό Μονόχρωμο, 16 A4 σελίδες/λεπτό Colour
Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης	34 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (Απλό χαρτί), 34 Σελίδες / λεπτό Colour (Απλό χαρτί)
Ανάλυση εκτύπωσης	4.800 x 1.200 DPI
Όγκος εκτύπωσης	70.000 Σελίδες ανά μήνα Ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα βασίζεται στις δυνατότητες απόδοσης του εκτυπωτή, συμπεριλαμβανομένων των ονομαστικών ταχυτήτων εκτύπωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO και των δυνατοτήτων διαχείρισης χαρτιού.
Συνιστώμενος κύκλος λειτουργίας	500 - 5.000 Σελίδες ανά μήνα
Χρώματα	Black, Cyan, Yellow, Magenta
Εκτύπωση από	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, Cloud, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct)

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις ταχύτητες εκτύπωσης επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.epson.eu/testing>.

ΣΑΡΩΣΗ	
Ταχύτητα σάρωσης	30 εικόνες ανά λεπτό (ipm) (Μονόχρωμη, Μονής όψης, 200 dpi, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF)); 30 εικόνες ανά λεπτό (ipm) (Χρώμα, Λειτουργία μονής όψης, 200 dpi, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF)); 60 εικόνες ανά λεπτό (ipm) (Μονόχρωμη, Διπλής όψης, 200 dpi, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF)); 60 εικόνες ανά λεπτό (ipm) (Χρώμα, Διπλής όψης, 200 dpi, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF)); 5 δευτ./σελίδα (Μονόχρωμη, Μονής όψης, 200 dpi, Επίπεδος); 5 δευτ./σελίδα (Χρώμα, Μονής όψης, 200 dpi, Επίπεδος);
Ανάλυση σάρωσης	1.200 DPI x 2.400 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Οπτική ανάλυση (ADF)	1.200 DPI x 2.400 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Προηγμένη εντοποίηση εγγράφων	Σάρωση σε e-mail, Σάρωση για αποστολή σε FTP, Σάρωση σε μορφή αρχείου δικτύου, Υπολογιστής (Epson Document Capture Pro), Συσκευή μνήμης USB
Μορφές αντιγράφων	JPEG, TIFF, Σάρωση σε μορφή αρχείου TIFF πολλών σελίδων, PDF, PDF/A, JPEG (έγχρωμο/κλίμακα του γκριζου)
Τύπος σαρωτή	Ανιχνευτής εικόνας δι' επαφής (CIS)
Οπτική ανάλυση	1.200 DPI x 2.400 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)

ΦΑΞ	
Τύπος φαξ	Άμεση δυνατότητα έγχρωμου και ασπρόμαυρου φαξ
Ταχύτητα μετάδοσης φαξ	Έως και 33,6 kbps / Σχεδόν 3 δευτ. ανά σελίδα
Error correction mode	CITU/ITU Group3 φαξ με λειτουργία διόρθωσης σφαλμάτων
Ταχείες κλήσεις φαξ (μέγ.)	2.000 ονόματα και αριθμοί
Μνήμη σελίδων	Έως και 550 σελίδες/ 6MB (ITU-T πίνακας Αρ.1)
Λειτουργίες φαξ	Λειτουργία φαξ μέσω PC, Φαξ προς E-Mail, Λήψη και αποθήκευση, Auto Redial, Γρήγορη επιλογή, Φάκελος εξερχόμενων φαξ, Βιβλίο διευθύνσεων, Μετάδοση φαξ, Fax Preview

WorkForce Pro EM-C800RDWF

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Αρχικές μονάδες παροχής μελανιού
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Οδηγίες τοποθέτησης



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

WorkForce Pro EM-C800RDWF

COPY	
Ταχύτητα αντιγραφής	έως22 ipm Black, έως22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	600 x 1200
Σμίκρυνση/Μεγέθυνση	25 % - 400 %
Μέγιστος αριθμός αντιγράφων	999
Μέγιστο μέγεθος αντιγράφου	A4

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ	
Πρωτόκολλα για εκτύπωση δικτύου	LPR, IPP, LDP, Port 9100, WSD, TCP/IPv6, IPSec, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 2.0, SMB 3.0
Πρωτόκολλα για διαχείριση δικτύου	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X, DCHP, HTTPS, LDAP, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Πρωτόκολλο δικτύου	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Πρωτόκολλα σάρωσης δικτύου	WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP, SMB 2.0, SMB 3.0
Συνδέσεις	Hi-Speed USB - συμβατό με την προδιαγραφή USB 2.0, Διασύνδεση Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct
Ασφάλεια WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Πρωτόκολλα δικτύου	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ	
Τύποι χαρτιού	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (Φάκελος), C6 (φάκελος), DL (φάκελος), Αρ. 10 (φάκελος), Letter, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Ορίζεται από τον χρήστη
Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων	50 Σελίδες
Κατάλληλο βάρος χαρτιού	64 - 300g/m²
Διπλής όψης	Ναι
Standard Paper input	250 ΦύλλαΒασικό, 80 ΦύλλαMP tray
Χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού	150 Φύλλα
Paper Tray Capacity	330 ΦύλλαΒασικό, 1.830 Φύλλαμέγιστο
Standard paper tray(s)	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 80 φύλλων, 250-sheet paper tray
Optional paper tray(s)	3 δίσκοι χαρτιού 500 φύλλων
Maximum paper input	1.830
Αριθμός κασετών τροφοδοσίας 2 χαρτιού	

PAPER FEED MPT	
Όνομα εισόδου χαρτιού	MPT
Φορμάτ χαρτιού	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Φάκελος), C6 (Φάκελος), DL (φάκελος), Αρ. 10 (φάκελος), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Executive
Προσαρμοσμένα μεγέθη	Min64x 127 mm to Max215,9x 6.000 mm
Συμβατό βάρος χαρτιού	64g/m² - 300g/m²
Χωρητικότητα χαρτιού 1	80 Φύλλα από απλό χαρτί, Ταχυδρομικές κάρτες, Γυαλιστερό χαρτί, Φάκελοι, 80gsm
Χωρητικότητα χαρτιού 2	Φύλλα από απλό χαρτί, 80gsm
Τύπος μέσου	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο, Φωτογραφικό χαρτί Glossy

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ C1	
Όνομα εισόδου χαρτιού	C1
Φορμάτ χαρτιού	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Φάκελος), C6 (Φάκελος), DL (φάκελος), Αρ. 10 (φάκελος), Letter, HLT, Executive
Προσαρμοσμένα μεγέθη	Min89x 127 mm to Max215,9x 355,6 mm
Συμβατό βάρος χαρτιού	64g/m² - 160g/m²
Χωρητικότητα χαρτιού 1	250 Φύλλα από απλό χαρτί, 80gsm
Τύπος μέσου	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο, Φωτογραφικό χαρτί Glossy

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ C2	
Όνομα εισόδου χαρτιού	C2
Φορμάτ χαρτιού	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Προσαρμοσμένα μεγέθη	Min100x 148 mm to Max215,9x 355,6 mm
Συμβατό βάρος χαρτιού	64g/m² - 160g/m²
Χωρητικότητα χαρτιού 1	500 Φύλλα από απλό χαρτί, 80gsm
Τύπος μέσου	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

WorkForce Pro EM-C800RDWF

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Υ ΔΙΠΛΗΣ ΏΨΗΣ	
Όνομα εισόδου χαρτιού	Λειτουργία διπλής όψης
Φορμάτ χαρτιού	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Προσαρμοσμένα μεγέθη	Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Συμβατό βάρος χαρτιού	64g/m² - 160g/m²
Τύπος μέσου	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο
ΓΕΝΙΚΑ	
Κατανάλωση ενέργειας	30 Watt(standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,1 Watt(sleep mode), 13,8 WattReady, 0,2 Watt(απενεργοποίηση), TEC0,18 kWh/week
Τάση τροφοδοσίας	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	425 x 535 x 413 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	21,3 kg
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Citrix XenApp 7.6 και νεότερες εκδόσεις, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x ή νεότερη έκδοση, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, SAP, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)
Περιεχόμενο λογισμικό	Epson Scan 2
Θόρυβος	Λειτουργία:6,5 B (A)
Ηχητική πίεση	Λειτουργία:51 dB (A)
Υπηρεσίες εκτύπωσης μέσω φορητής συσκευής και cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App
Τροφοδοσία ρεύματος	220V, 240V
ADDITIONAL FEATURES	
Μνήμη	3.072 MB
Χαρακτηριστικά	Οθόνη αφής, Απευθείας εκτύπωση, Απευθείας εκτύπωση από USB
Οθόνη LCD	Τύπος: Χρώμα, Οθόνη αφής, Διαγώνιος:10,9 εκ.
Επεξεργασία μέσων	Αντιγραφή διπλής όψης ADF (A4, απλό χαρτί), Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (A4, απλό χαρτί), Κατακόρυφη και οριζόντια εκτύπωση, Thick Media Support
Λειτουργίες ασφαλείας	Περιορίστε τη λειτουργία πρόσβασης με το Epson Web Config, Εξασφαλίστε εμπιστευτικές εκτυπώσεις με ασφάλεια κωδικού PIN, LDAP Βιβλίο διευθύνσεων, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Έλεγχος ταυτότητας διακομιστή), Λειτουργία διαχειριστή πίνακα
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Προειδοποιήσεις Ασφάλειας Προϊόντος	Περιέχει 1,2-βενζισοθειαιζολ-3(2H)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Περιέχει 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Ακολουθείτε πάντα τις πληροφορίες στην ετικέτα του προϊόντος.
ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	
Προσομοιώσεις Security	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7 TLS, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, IEE 802, SNMP V3, IPsec, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, PIN code Release, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Panel Admin Mode
ΆΛΛΑ	
Εγγύηση	12 Μήνες Εξυπηρέτηση στην έδρα του πελάτη Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης



ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

● WorkForce Pro EM/EP-C800R Black XXL Ink	C13T11P140	50.000 σελίδες
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Cyan XXL Ink	C13T11P240	20.000 σελίδες
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Magenta XXL Ink	C13T11P340	20.000 σελίδες
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Yellow XXL Ink	C13T11P440	20.000 σελίδες
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Black XL Ink	C13T11N140	10.000 σελίδες
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Cyan XL Ink	C13T11N240	5.000 σελίδες
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Magenta XL Ink	C13T11N340	5.000 σελίδες
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Yellow XL Ink	C13T11N440	5.000 σελίδες

WorkForce Pro EM-C800RDWF

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx
C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box
C12C938211
- Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries)
C12C938261
- Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries)
C12C938281
- Authentication Device Table-P2
C12C939531

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	C11CK19401
Γραμμωτός κωδικός	8715946715797
Χώρα κατασκευής	Ινδονησία
Μέγεθος παλέτας	2 Τεμάχια

1. Επισκεφθείτε το epson.gr/heat-free-technology για περισσότερες πληροφορίες.
- 2.
3. Χρόνος μεταξύ της λήψης δεδομένων εκτύπωσης και της πλήρους εξόδου της πρώτης σελίδας. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις ταχύτητες εκτύπωσης επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.epson.eu>
- 4.
5. Η παραγωγικότητα έχει καθοριστεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 24734, χρησιμοποιώντας τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Ο μέσος όρος ESAT από τον έλεγχο κατηγορίας γραφείου. Μπορείτε να λάβετε την πλήρη λεπτομερή αναφορά από το τοπικό γραφείο πωλήσεων της Epson.
- 6.
7. Απόδοση σελίδων κατά προσέγγιση. Η πραγματική απόδοση ποικίλλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.gr/pageyield

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 211 1986212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
Last extracted: 2024-10-22

